

Интерактивная панель Viewsonic IFP6570



Андроид 5.1 версии
4х ядерный процессор
Разрешение 4K
20 одновременных касаний
Ультратонкая рамка
Встроенные динамики 10 Вт x 2 + 15 Вт x 1 сабвуфер

www.digis.kz



Алматы, 050059
Горный гигант, ул. Ахмедьярова, 28

+7 (727) 347 00 93

Размер по диагонали	65 дюймов
Класс панели	TFT LCD
Тип подсветки	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	350 нит
Контрастность	1200:01:00
Кол-во касаний	20
Толщина защитного стекла	4 мм
Частота обновления	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>30 000 часов
Активная область	1428,88 x 803,52 64,5", 164 мм
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	Dual core A73+Dual core A53
Оперативная память	DDR4: 4GB
Внутренняя память	32GB
Мак. потребление электроэнергии	≤99W
Потребление в режиме ожидания	< 0.5W
Динамики	10 Вт x 2 + 15 Вт x 1 сабвуфер
Питание	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата
Порты подключения IN	HDMI: 2.0 x 1 (3840x2160 при 60 Гц) Display Port: X1 1.4 RS232: x 1 OPS: 1 слот для ПК (проприетарный)
Порты подключения OUT	HDMI: X1 (4K 2K, 60 Гц) Аудио: 1 разъем (для наушников) SPDIF: 1 (оптический)
Фронтальные порты подключения	Типе А: USB 3.0 Типе В: USB 3.0 для сенсора Тип С: USB 3.0 режим попеременного доступа DP1.4 Ethernet, PD 60 Вт, RJ-45
Вес панели	43 кг
Вес панели в упаковке	51 кг
Размер панели	1493 x 883 x 84 (мм)
Размер в упаковке	1669 x 1010 x 223 (мм)
VESA	800 x 600

Комплектация

Силовой кабель x 4 шт.
Пульт дистанционного управления
Батарейки AAA x 2 шт.
Кабель USB Type C
Стилюс x 2 шт.
Зарядное устройство для стилуса x 1 шт.
Краткое вводное руководство
Адаптер RS232
Зажим x 7
Камера

Винт x 6
(4 для настенного крепления,
2 для концентратора сенсоров)

Кабель HDMI - 3 м
Концентратор сенсоров
Сенсорный кабель USB 3 м
Кабель микро-USB для камеры 2 м