

# Интерактивная панель Vivitek-EK750i



2х ядерный процессор  
Разрешение 4K  
20 одновременных касаний  
Ультратонкая рамка  
Встроенные динамики 8 Вт x 2

[www.digis.kz](http://www.digis.kz)



Алматы, 050059  
Горный гигант, ул. Ахмедьярова, 28

+7 (727) 347 00 93

Размер по диагонали	75 дюймов
Технология дисплея	Панель IPS, светодиодная подсветка
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	350 кд/м2
Контрастность	1200:01:00
Кол-во касаний	20
Толщина защитного стекла	4 мм
Частота обновления	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	Двухъядерный процессор ARM® Cortex® A73 - до 1,1 ГГц
Оперативная память	DDR3: 2GB
Внутренняя память	16GB
Мак. потребление электроэнергии	450 Вт
Потребление в режиме ожидания	< 0.5W
Динамики	10 Вт x 2 (стерео)
Питание	100-240V
Температура эксплуатации	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата
Порты подключения IN	HDMI v2.0 (x2), вход VGA (x1), аудиовход Mini-Jack (3,5 мм) (x1), аудио/видео вход (x1), USB A 2.0 (x4), USB A 3.0 (x1), USB B for Touch (x2), RS232 (x1)
Порты подключения OUT	Разъем для функции беспроводного дублирования экрана NT Live Hub, аудиовыход (3,5 мм) (x1), аудиовыход S/PDIF (x1)
Фронтальные порты подключения	LAN (x1), съемный адаптер Wi-Fi Dongle 802.11ac,b/g/n с частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц
Вес панели	53 кг
Вес панели в упаковке	72 кг
Размер панели	1710 x 1022 x 90 мм
Размер в упаковке	1875 x 285 x 1210 мм
VESA	800 x 400

Комплектация

Сенсорная панель  
Комплект для настенного крепления  
Адаптер Wi-Fi Dongle  
Шнур питания переменного тока  
Кабель HDMI  
Кабель USB  
Кабель VGA  
Аудиокабель  
Стилус x 3  
ПДУ с батарейками  
Документация