

Интерактивная панель Viewsonic IFP7530



Андроид 8 версии
4х ядерный процессор
Разрешение 4K
20 одновременных касаний
Ультратонкая рамка
Встроенные динамики 2 x 15 Вт

www.digis.kz



Алматы, 050059
Горный гигант, ул. Ахмедьярова, 28

+7 (727) 347 00 93

Размер по диагонали	75 дюймов
Класс панели	TFT LCD
Тип подсветки	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	450 нит
Контрастность	1200:01:00
Кол-во касаний	20
Толщина защитного стекла	4 мм
Частота обновления	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>30 000 часов
Активная область	1647,36 x 926,64 мм
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	ARM Cortex-A73*2 + Cortex-A53*2 1,5 Гц
Оперативная память	DDR4: 3GB
Внутренняя память	16GB
Мак. потребление электроэнергии	115 Вт (Стандартно)
Потребление в режиме ожидания	< 0.5W
Динамики	15Вт x 2
Питание	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата
Порты подключения IN	HDMI: Передний x1, Задний x 2 Все порты HDMI 2.0 RGB / VGA: 1 DisplayPort: DP1.2 x 1 Аудио: Вход аудио ПК (3,5 мм) x 1 RS232: x 1 OPS: 1
Порты подключения OUT	HDMI: x 1 Аудио: 3,5 мм выход для наушников x 1, SPDIF x 1
Фронтальные порты подключения	Тип А: USB 2.0 x 4 (Спереди: x 2 Сзади: x 2) Тип В: Для сенсора (спереди x 1, сзади x1)) RJ-45
Вес панели	60 кг
Вес панели в упаковке	78 кг
Размер панели	1753,1x1052,3x102,8 (мм)
Размер в упаковке	1880x1160x280 (мм)
VESA	600x400

Комплектация

Шнур питания US/EU/UK/AU 3 м, без пакета PE

Краткое руководство пользователя

Кабель HDMI 3 м x 1

Кабель USB для сенсора 3 м x 1

Сенсорный СТИЛУС x 2

Дополнительный наконечник:

толстый x 2, тонкий x 1

ПДУ с батарейками AAA (версия VS)

Пластина для веб-камеры с набором винтов

Камера

Лоток для стилусов x 1 (съёмный, монтаж с обеих сторон)

Винты для настенного монтажа