

Интерактивная панель Viewsonic IFP6550-3



Андроид 8.0 версии
4х ядерный процессор
Разрешение 4K
20 одновременных касаний
Ультратонкая рамка
Встроенные динамики 10 Вт x 2 + 15 Вт x 1 сабвуфер

www.digis.kz



Алматы, 050059
Горный гигант, ул. Ахмедьярова, 28

+7 (727) 347 00 93

Размер по диагонали	65 дюймов
Класс панели	TFT LCD
Тип подсветки	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	350 нит
Контрастность	5000:1 (DCR)
Кол-во касаний	20
Толщина защитного стекла	4 мм
Частота обновления	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>30 000 часов
Активная область	1431 (Г) x 807 (В) 64.5"
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	ARM Cortex-A73*2 + Cortex-A53*2 1.5GHz
Оперативная память	DDR4: 3GB
Внутренняя память	32GB
Мак. потребление электроэнергии	108W
Потребление в режиме ожидания	< 0.5W
Динамики	10 Вт x 2 + 15 Вт x 1 сабвуфер
Питание	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата
Порты подключения IN	HDMI: 2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz) RGB / VGA: x 1 Аудио: x 1 (PC audio in) RS232: x 1 OPS: x 1 PC Slot (proprietary)
Порты подключения OUT	Аудио: x1 (Earphone out) SPDIF: 1 (optical)
Фронтальные порты подключения	Type A: USB2.0: Front x 2, Rear x 1 (SmartPort™ for all), USB3.0: Front x 1, Rear x 3 (SmartPort™ for Rear x 3) Type B: x 2, for touch, RJ-45
Вес панели	40.5 кг
Вес панели в упаковке	49.7 кг
Размер панели	1488 x 897 x 90 мм
Размер в упаковке	1669 x 1010 x 223 мм
VESA	600 x 400

Комплектация

Шнур питания (3 метра) x 2
Пульт дистанционного управления
Батарейки AAA x 2 шт.
Кабель USB 3 метра
Стилус x 2 шт.
Краткое вводное руководство
Адаптер RS232
Зажим x 5
Винт x 8
Кабель HDMI - 3 м