

Передатчик мобильный Reinvox T-300



Передатчик для системы синхронного перевода, имеет 40 каналов, регулятор громкости сигнала, питание от двух батарей АА (аккумуляторные или одноразовые).

Для подключения пульта переводчиков используется гнездо 3.5 миниджек. Для гарантированно качественного сигнала рекомендуем использовать кабели SPBAUDIO.

Подстроить входную чувствительность можно в широком диапазоне благодаря регулятору входного сигнала.

Дистанция передачи сигнала составляет более 100 метров в прямой видимости.

Одновременно в одном помещении может работать на разных каналах до 12 передатчиков (до 12 языков перевода).

Reinvox T-300 рекомендуют профессионалы со всего мира.

Технические характеристики

Каналов: 40

Диапазон передачи: 863-865 МГц

Дальность передачи: 100 м

Вход для сигнала: 3.5TS (миниджек)

Регулировка чувствительности микрофона

ЖК дисплей с подсветкой : номер канала, уровень заряда

Питание: 2 x AA (аккумуляторы или одноразовые)

Время непрерывной работы: 16 часов

Работает при температуре: от -10 до +50

Вход для микрофона: 3.5 мм миниджек

Размеры: 32 x 68 x 92 мм

Вес: 60 гр

Вес с элементами питания: 108 г